

GRADE DE VENTILAÇÃO



SUA PARCEIRA PARA
A CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA



GRADE DE VENTILAÇÃO

Utilizada em ambientes com pouca ou nenhuma circulação de ar, ambientes com aquecedores a gás, banheiros e cozinhas industriais. A grade de ventilação evita o surgimento de mofo e mau cheiro, promovendo a passagem de ar e a ventilação permanente do ambiente.

Características

- ★ UTILIZADA COMO ACABAMENTO.
- /// PERMITE A PASSAGEM DE AR, VIABILIZANDO VENTILAÇÃO PERMANENTE.
- 🌐 EVITA O SURGIMENTO DE MOFO E BOLOR.
- ⚙️ FÁCIL DE INSTALAR.
- 👉 FÁCIL REMOÇÃO PARA MANUTENÇÃO.
- ☀️ POSSUI ADITIVO ANTI-UV.
- 🔑 POSSUI ÁREA DE PASSAGEM DE 145 cm².



Código	Descrição
GV/20CT	22 x 22 cm (com tela)
GV/20ST	22 x 22 cm (sem tela)

Consulte-nos para outros formatos e aplicações

Obs.: segundo a norma NBR 13103, em locais onde existe a instalação de aquecedores a gás é obrigatória a criação de uma ventilação permanente da área interna para a área externa, onde se faz necessário o uso da grade de ventilação.

INSTALAÇÃO



1) Faça um recorte na parede com a medida de 18 x 18 cm.




2) Posicione a grade sobre o recorte para marcação.



3) Faça a marcação dos furos na parede.



4) Fure a parede nos pontos marcados.



5) Insira as buchas.



6) Faça o encaixe da tela anti-inseto na grade, quando utilizado o modelo GV20/CT.



7) Fixe a grade na parede com os parafusos.



8) Instalação finalizada.

ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Rua Colégio Florence, 59 - Jd. Primavera
Jundiaí - SP - Brasil - CEP.: 13209-700
(11) 4583-7750 / 7751 / 7752 - vte@astra-sa.com.br
www.astra-sa.com

